

Sicurezza MultiDimensionale



RISCO Group è lieta di presentare Agility™ 4, un sistema di sicurezza radio modulare adattabile ad ogni situazione. Ora in un nuovo ed elegante design, Agility™4 dispone di accessori da interno e da esterno all'avanguardia, di Video Verifica radio che garantisce in qualsiasi momento una protezione automatizzata e interattiva.

Aver ben chiaro che ogni casa è diversa e unica, è una delle caratteristiche di Agility™4, che consente agli installatori di offrire ai propri clienti una soluzione personalizzata sulla base delle sue specifiche esigenze. Fornire un sistema a differenti livelli di sicurezza, permette agli installatori di offrire ai propri clienti la soluzione perfetta che soddisfa le loro esigenze, nel rispetto dell'unicità strutturale della abitazione e tenendo conto anche della loro disponibilità economica.

- ➔ **Capacità di Comunicazione Avanzate e Prestazioni RF superiori:** 3G, IP, GPRS e PSTN, sono differenti opzioni di comunicazione per rendere il sistema ridondato e resiliente, e aumentare le prestazioni radio.
- ➔ **Video Verifica, da Interno e da Esterno:** Verifica di un evento in tempo reale, grazie alle nuove telecamere integrate da interno e da esterno
- ➔ **Sicurezza e Protezione Intelligenti:** integrare apparecchiature Smart Home con Servizi basati sul Cloud e gestibili via App per Smartphone, offre una esperienza di utilizzo realmente unica, oltre che una soluzione di sicurezza che tenga conto di ogni dettaglio.
- ➔ **Soluzione radio all'avanguardia con un nuovo design elegante:** installazione semplice e veloce con possibilità di manutenzione da remoto!

Sicurezza Multi-Dimensionale

Agility™4 offre una protezione completa, da interno e da esterno a tutti i livelli, proponendo per ognuno degli ambienti domestici uno dei suoi accessori unici:

- **DA INTERNO:** Monitora e controlla ciò che succede nella tua abitazione, sia esso un tentativo di infrazione o un rischio legato alla Protezione di cose e persone: Agility™4 protegge ciò che ti sta più a cuore.
- **PERIMETRALE:** Agisce in modo da scoraggiare e prevenire l'avvicinamento dei malintenzionati alla tua casa, Agility™4 circonda la casa di un alto livello di sicurezza, per tenere all'esterno gli ospiti indesiderati.
- **DA ESTERNO:** Agility™4 fornisce deterrenti continui, offrendo immediata notifica di possibili eventi che coinvolgono l'intera area abitativa.



Modello di Business Multi-Dimensionale

Agility™4 è un sistema flessibile e adattabile, è possibile impostarlo e modificarlo in base allo stile di vita e alle richieste del proprietario, fornendo all'installatore professionista numerose opportunità di implementazione dell'impianto:

- **SICUREZZA:** Proteggi la casa da furti e rapine con i rilevatori radio da interno e da esterno di Agility™4, oltre che con un numero illimitato di telecamere IP.
- **PROTEZIONE DI COSE E PERSONE:** Proteggi i tuoi cari, la tua famiglia e gli ambienti domestici, riducendo anche i rischi legati a incendi o allagamenti. Integra Agility™4 con sensori di prevenzione Antiallagamento e Fumo/Calore.
- **INTELLIGENTE:** Un sistema di sicurezza davvero avanzato ti offre tranquillità assoluta, insieme ad efficienza e convenienza. Integrando apparecchiature Smart Home (Accensioni luci, termostati, tapparelle ecc.) e sensori per la protezione di cose e persone in scenari predefiniti, Agility™4 fa evolvere il sistema di sicurezza in una soluzione Intelligente per la gestione automatizzata della casa.

Integrazione e Sinergie

VUpoint, Video Verifica Live

La Video Verifica Live di un allarme con tecnologia P2P garantisce semplicità di installazione. VUpoint invia notifiche in tempo reale (immagini e clip video di 30 secondi) degli eventi che hanno generato l'allarme direttamente sul tuo cellulare, per far sì che tu possa sempre avere il controllo della situazione.



iRISCO

Una singola ed intuitiva App ti permette di avere pieno controllo su Sicurezza, Protezione di Cose e Persone, Video Verifica e Smart Home, inviando notifiche push e immagini tempestivamente al verificarsi di un allarme, così da permettere al proprietario dei locali di prendere la miglior decisione nell'arco di pochi secondi. Richiamare il Video Live delle proprie telecamere, verificare le apparecchiature gestite con lo Smart Home, e gestire tutti i sensori del sistema – tutto con un singolo click, da una singola intuitiva interfaccia.

Smart Home

Integrare funzionalità Smart Home, con soluzioni di Sicurezza e Protezione di cose e persone permette di pre-configurare degli scenari automatizzati – così come accendere le luci per dissuadere e scoraggiare un potenziale ladro che entra nel giardino di casa o spegnere gli elettrodomestici in casa per scongiurare un rischio di incendio.



Cloud

RISCO Cloud V5 è una piattaforma solida e rivoluzionaria di servizi e gestione per le aziende di installazione, che trasforma un'intera azienda in un insieme di attività altamente efficienti, che ne aumentano i profitti e ne sostengono la crescita. È un'unica piattaforma che offre l'accesso a tutti gli strumenti disponibili a supporto degli installatori RISCO per poter definire strategie di marketing, stabilire e gestire una base clienti nel lungo periodo, e fornire allo stesso tempo preziose informazioni sulle opportunità di estensione delle vendite, aumentando quindi le entrate mensili ricorrenti. RISCO Cloud V5 crea un ecosistema sano, progettato meticolosamente per gli installatori RISCO.

"Esegui qualsiasi operazione, in qualsiasi ordine, in qualsiasi momento, ovunque!"

Nuove Caratteristiche

➔ **Prestazioni Radio Avanzate**

Capacità di prestazioni stabili, affidabili e decisamente avanzate, per una completa flessibilità in ogni installazione.

➔ **Comunicazioni Avanzate – Backup & Ridondanza**

Agility™4 offre tutte le ultime tecnologie disponibili sul mercato – 3G, IP, GSM/GPRS e PSTN – e supporta la configurazione simultanea di più modalità per assicurare la più elevata resilienza sia per il backup sia per la comunicazione.

➔ **Beyond™ – Il nuovo standard nella Protezione da Esterno**

la Video Verifica da esterno è una soluzione ottimale per tenere lontani gli intrusi: minimizza i falsi allarmi, fornisce un nuovo livello di sicurezza, e rende Agility™4 ancora più performante grazie a questa soluzione di video verifica.

➔ **Design sobrio ed elegante!**

Una nuova tastiera dal design contemporaneo, che si integra perfettamente con le mura domestiche. Agility™4 contempla inoltre l'utilizzo di telecomandi e accessori addizionali quali sirena da interno, sensore fumo & calore e molto altro.



Sicurezza

eyeWAVE PIR/PIR Pet Radio con Fotocamera

Sensore da interni con videocamera integrata per la Video Verifica, scatta fotogrammi e trasmette una sequenza di immagini in caso di allarme.

RWX95CM/P | eyeWAVE PIR/PIR Pet radio bidirezionale con fotocamera

NUOVO Beyond Radio DT con fotocamera

Innovativo sensore da esterno DT radio con fotocamera in alta risoluzione integrata. Pannello solare opzionale per estensione della durata della batteria fino a 6 anni.

RWX350DC | Beyond DT radio con fotocamera

NUOVO Beyond Radio

Sensore da esterno DT radio molto affidabile con tecnologie di rilevazione esclusive, progettato per ambienti esterni.

RWX350D | Beyond DT Radio

iWAVE PIR/PIR Pet Radio

NUOVO DT/DT Pet Radio

Un Sensore dal design raffinato, disponibile in versione DT per garantire prestazioni di rilevazione sempre maggiori. Facile da installare con un semplice supporto per l'installazione a parete.

RW95/P | iWAVE PIR/PIR Pet Radio
RW95DT/P | iWAVE DT/DT Pet Radio

NUOVO BWare PIR/DT Radio

Sensore dal design elegante dotato di tecnologie avanzate: Microonde in banda K per ridurre i falsi allarmi e Lenti Convesse per prestazioni ancora migliori.

RWX515PR | - BWare PIR Radio
RWX515DT | BWare DT Radio Bidirezionale

Contatto Porta/Finestra Radio

Un trasmettitore supervisionato ideale con contatto magnetico per la protezione radio perimetrale di porte/finestre. Facile da installare con un semplice supporto per l'installazione a parete.

RWX73M | Contatto Porta/Finestra Bidirezionale
RWX73F | Contatto Porta/Finestra Bidirezionale

Sensore a tenda PIR radio da interno

Immunità alla Luce Solare Diretta per la riduzione dei falsi allarmi. Fornito con staffe a 90° per un'installazione flessibile.

RWX106 | Sensore PIR a tenda da interno Radio Mono e Bidirezionale

Sensore Rottura Vetri Radio

Rileva la rottura di tutti i tipi più comuni di vetro. Fornito con snodo per montaggio a parete/soffitto installazione e prestazioni ottimali.

RWT6G | Sensore Rottura Vetri Radio

Protezione di cose e persone

NUOVO Sensore Fumo e Calore radio bidirezionale

Il nuovo sensore Fumo e Calore è ora disponibile con un design elegante e ancora più ridotto. L'installazione è semplice e veloce.

RWX35S | Sensore Radio Fumo e Calore

Sensore radio Antiallagamento

Rileva e avvisa della presenza anche della più piccola perdita d'acqua. E' in funzione anche quando il sistema di sicurezza è disinserito.

RWT6F | Sensore radio Antiallagamento

Tastiere e telecomandi

NUOVO Tastiera Panda Radio

tastiera estremamente affidabile dal design lineare, ideale per utenti che desiderano oggetti piacevoli alla vista nelle loro proprietà.

RW332KP/P | WL Panda/+Prox

Tastiera radio bidirezionale sottile

Tastiera radio bidirezionale dall'ottimo rapporto qualità/prezzo; include anche un lettore di prossimità.

RW132KL2P | Tastiera radio bidirezionale, bianca e sottile

NUOVO Telecomando Radio Panda

Il nuovo telecomando bidirezionale radio combina le più recenti tecnologie con un design pulito, compatto e moderno.

RWX332KF | Telecomando bidirezionale Panda

Telecomando Bidirezionale 8 tasti Rolling Code

Un elegante telecomando, facile da utilizzare, che inserisce/disinserisce l'impianto e ne conferma lo stato.

RW132KF2 | 2Way WL Remote Control

Sirene

Sirena radio da interno

Unità dal design raffinato, radio, progettata per interno.

RWS42 | Sirena radio da interno

ProSound Radio

Sirena radio che garantisce un'installazione rapida grazie a semplicità e flessibilità di installazione.

RWS401A/B | ProSound Radio



Specifiche tecniche

| | |
|---|--|
| Zone radio (Mono o Bidirezionali) | 32 |
| Partizioni | 3 |
| Sirene radio (bidirezionali) | 3 (da interno e da esterno) |
| Zone cablate | 4 (con Espansione I/O) |
| Uscite cablate | 4 (con espansione I/O): 2x3A relè e 2x500mA |
| Telecamere IP (da interno/esterno) | Numero illimitato, grazie al Cloud RISCO |
| Fotocamere PIR Radio (incl Beyond) | 8 |
| Tastiere (bidirezionali) | Fino a 3 |
| controllo remoto (mono o bidirezionale) | 8 |
| X-10 (Onde Convogliate) | Supportato con Espansione I/O |
| Codici utente | 32 |
| Memoria Eventi | 1000 (centrale), 2000 (cloud) |
| Account per Istituti di Vigilanza | 3 |
| Numeri telefonici (FM Seguimi) | 16 (centrali), illimitato (cloud) |
| Opzioni di | 3G, 2G, IP e di serie PSTN comunicazione |
| Formati di comunicazione | Contact ID, SIA livello 2 & 3 (supporto descrizioni), Ricevitore IP/GSM, SIA IP (con criptatura) |
| Metodi di programmazione della centrale | In locale usando la tastiera |
| Metodi | Locale usando il CS, usando la connessione RS232 Da remoto (in 3G, GPRS, IP, PSTN) o direttamente dal Cloud, usando il CS (3G, GPRS, IP, PSTN) |
| Upgrade del firmware | Locale attraverso connessione RS232 o remoto via 3G, GPRS or IP |
| Programmatore orario | 8 (inserimento/disinserimento o gestione uscite) |
| Configurazione dell'altoparlante | Esterno in parallelo con interno o con esterno aggiuntivo |
| Intensità della sirena interna | 90 dBA a 1m |
| Funzionalità per utenti finali | <ul style="list-style-type: none">• App per Smartphone e web browser per video verifica, inserimento/disinserimento, controllo e monitoraggio del sistema• Email: notifica eventi e immagini• SMS: notifica eventi e controllo remoto• Audio: Messaggi vocali, controllo vocale con menù guidato vocale, audio bidirezionale per ascoltare e parlare• Notifiche push, straming video e capacità di registrazione |
| Dimensioni (H x W x D) | 268.5 x 219.5 x 64 mm |
| Certificazioni | EN50131 Grado 2, Classe II; EN50136; NFA2P |
| Alimentazione | 230 VAC (-15%/+10%), 50Hz, 50mA |
| Temperatura d'esercizio | -10° C a 40° C |
| Temperatura di Stoccaggio | -20° C a 60° C |
| Peso (con batteria) | 1.31kg – configurazione completa |
| Immunità Radio Frequenza | Conforme a EN 50130-4 |

Informazioni per l'ordine

| PN | Descrizione |
|--------------|------------------------------|
| RW132V830A0E | Agility 4; PSTN+IP; Voce |
| RW132V8H0A0E | Agility 4; GSM/2G,PSTN; Voce |
| RW132V8D0A0E | Agility 4; GSM/3G; Voce |

KIT

| PN | Description |
|--------------|---|
| RW132A8J4A0E | Agility, PSTN, IP, GSM/3G, Panda, PirCam, Contatto Magnetico X73M |